

# Robus RB600P ja RB1000P

## Liukuporttikoneistot

Ohjauk kortti ja lisävarusteena saatava puskuriparisto sijaitsevat omassa lokerossaan ulosvedettävän suojakuoren alla

Tukeva metallikahva koneiston vapauttamiseksi käsikäytölle

Vahva painevalettu alumiinirunko epoksimaalipinnoituksella



**Sähkömekaaninen koneisto max 600kg ja 1000kg liukuporteille. Sisältää mullistavan BlueBUS liitännän ja induktiiviset rajakytkimet.**

### Edistyksellinen

Nopeus, voima ja sulkeutumisiive ovat kaikki erikseen säädettävissä. Lämpötila-anturi säätelee moottorin voimaa säätilan mukaan ja suojaa ylikuumentumiselta. Pariporttien automaattinen synkronointi tekee kahden koneiston vastakkaisen asentamisen helpoksi.

### Älykäs

Suunnanvaihtoautomaatiikka törmäystilanteissa säädettävällä herkkyydellä ja automaattinen työskentelyaikojen ohjelmointi. Ohjauskeskus valvoo moottorin toimintaa liikkeen aikana ja ilmoittaa mahdollisista häiriöistä. Kahdeksan viimeisen toiminnon vikakoodit luettavissa myös jälkikäteen. Kahdeksantasoiset säädettävät ohjelmointiparametrit.

### Käytännöllinen

Ohjauk kortti, lisävarusteena saatava puskuriparisto (PS124) sekä kytkentärimat ovat irrotettavissa ja liitettävissä kätevästi pikaliit-timillä. Kotelossa on tilaa puskuriparistolle. Nice BlueBUS väyläteknikka mahdollistaa jopa seitsemän valokennonparin kytkennän kahdella johdolla.

### Turvallinen


Säädettävä kiihdytys ja hidastus liikkeen alussa ja lopussa. Suunnanvaihtoautomaatiikka säädettävällä herkkyydellä ja monipuoliset liitännät nykyaikaisille turvalaitteille.

### Hiljainen

Sähkökäyttöinen laakeroitu hammasvaihde-moottori mahdollistaa portin liikkumisen sulavasti ja äänettömästi.

Tekniset tiedot	RB600P	RB1000P
Käyttöjännite (Vac 50/60Hz)	230	
Varavirtalähde	PS124	
Maksimiteho W	515	450
Suojausluokka (IP)	44	
Nimellisvoima (Nm)	9	15
Maksimivoima (Nm)	18	27
Nopeus * (m/s)	0.1÷0.3	0.09÷0.28
Maksimi porttilehden pituus (m)	8	12
Maksimi porttilehden paino (kg)	600	1000
Käyttölämpötila (°C Min/Max)	-20 ÷ +50	
Eristysluokka	1	
Työskentelykapasiteetti * (sykliä/vrk)	100	150
Paino (kg)	11	13

\* Riippuen porttilehden pituudesta / painosta



Sicutec Oy  
Kuparikatu 44, 20380 Turku  
puh. 010-292 1971, fax 010-292 1979  
e-mail: info@sicutec.fi  
www.sicutec.fi